

Stężyca, 21.02.2025 r.

271.23.2025/EFS

**Zamawiający:** Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca  
**Przedmiot zamówienia:** Modernizacja placu zabaw w Stężycy  
**Numer postępowania:** 271.23.2025/EFS

## Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) sporządzonej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza się następujące zmiany w treści SWZ:

I. Wprowadza się zmiany w Rozdziale IX:

Było:

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany do dnia **25.03.2025 r.**

Powinno być:

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany do dnia **28.03.2025 r.**

II. Wprowadza się zmiany w Rozdziale XI pkt 1:

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 24 lutego 2025 r. godz. 6.30.**

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 27 lutego 2025 r. godz. 6.00.**

III. Wprowadza się zmiany w Rozdziale XII pkt 1:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24 lutego 2025 r. o godz. 6.35.**

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 lutego 2025 r. o godz. 6.05.**

IV. Wprowadza się zmiany w Załączniku A „Techniczny Opis Urządzeń Zabawowych”:

Było:

### Huśtawka

1. Wymiary urządzenia 127 cm (szer.), 651 (dł.), 220 cm (wys.)
2. Minimalna powierzchnia strefy bezpieczeństwa 47 m<sup>2</sup> (629x750 cm)
3. Współczynnik HIC 150 cm
4. Obwód strefy bezpieczeństwa 27 mb

5. Docelowy wiek użytkowników 3-12 lat
6. Słupy huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej średnica 114 mm
7. Elementy montażowe/ złącza wykonane ze stali nierdzewnej
8. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
9. Huśtawka wahadłowa poczwórna zawierająca:
  - a. Siedzisko płaskie (wymiary 450 x 180 x 38,5 mm, gumowe tworzywo TVE formowane metodą wtryskową, aluminiowe zbrojenie, z łańcuchem ze stali nierdzewnej łańcuch 5 mm, długość 1,8m, szkła typu D na zakończeniach);
  - b. Siedzisko koszykowe / kubekowe (wymiary 450 x 251 x 339 mm, gumowe tworzywo TVE formowane metodą wtryskową, aluminiowe zbrojenie, z łańcuchem ze stali nierdzewnej łańcuch 5 mm, długość 1,8m, szkła typu D na górnym końcu);
  - c. Siedzisko typu „bocianie gniazdo” ( ok. 1m średnicy, metalowy pierścień owinięty liną pochtaniającą wstrząsy, siatka i linki do zawieszania z liny zbrojonej, aluminiowe zaciski, szkła typu D na górnym końcu, podwieszane na łańcuchu ze stali nierdzewnej, kształt okrągły lub owalny);
  - d. Siedzisko dla niepełnosprawnych (wymiary 878 x 704 x 580 mm, siedzisko HDPE formowane metodą odśrodkową z amortyzującym zderzakiem, zawiesia ze stali nierdzewnej z zabezpieczeń z liny, huśtawka musi posiadać pasy bezpieczeństwa).
10. Huśtawka powinna posiadać:
  - a. certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA;
  - b. Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Powinno być:

#### **Huśtawka**

1. Wymiary urządzenia 127 cm (szer.), 651 (dł.), 220 cm (wys.)
2. Minimalna powierzchnia strefy bezpieczeństwa 47 m<sup>2</sup> (629x750 cm)
3. Współczynnik HIC 150 cm
4. Obwód strefy bezpieczeństwa 27 mb
5. Docelowy wiek użytkowników 3-12 lat
6. Słupy huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej średnica 114 mm
7. Elementy montażowe/ złącza wykonane ze stali nierdzewnej
8. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
9. Huśtawka wahadłowa poczwórna zawierająca:
  - a. Siedzisko płaskie (wymiary 450 x 180 x 38,5 mm, gumowe tworzywo TVE formowane metodą wtryskową, aluminiowe zbrojenie, z łańcuchem ze stali nierdzewnej łańcuch 5 mm, długość 1,8m, szkła typu D na zakończeniach);
  - b. Siedzisko koszykowe / kubekowe (wymiary 450 x 251 x 339 mm, gumowe tworzywo TVE formowane metodą wtryskową, aluminiowe zbrojenie, z łańcuchem ze stali nierdzewnej łańcuch 5 mm, długość 1,8m, szkła typu D na górnym końcu);

- 
- c. Siedzisko dla niepełnosprawnych (wymiary 878 x 704 x 580 mm, siedzisko HDPE formowane metodą odśrodkową z amortyzującym zderzakiem, zawiesia ze stali nierdzewnej z zabezpieczeń z liny, huśtawka musi posiadać pasy bezpieczeństwa).
10. Huśtawka powinna posiadać:
- a. certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA;
  - b. Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Powyższa modyfikacja powoduje zmiany w terminach składania i otwarcia ofert podanych w ogłoszeniu o zamówieniu. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.