

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont klatki schodowej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace towarzyszące</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		poz.4	m <sup>2</sup>	37.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.238</b>
2	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-02				
1		2.07*1.0+2.0*0.8*3+2.0*0.9*2+1.9*0.8*2	m <sup>2</sup>	13.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.510</b>
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-04				
1		1.5*0.85+1.0*0.52*2	m <sup>2</sup>	2.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.315</b>
4	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
1		6.53*2.48*2+4.3*2.48+1.64*1.04-(3.76+3.76)*1.0	m <sup>2</sup>	37.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.238</b>
5	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami	szt.		
d.1.	1215-10				
1		31	szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
6		Prace towarzyszące - wymiana elementów instalacji elektrycznej w obrębie robót objętych opracowaniem wg. dokumentacji technicznej.	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		Prace towarzyszące - wymiana elementów instalacji sanitarnej części wspólnych w obrębie robót objętych opracowaniem wg. dokumentacji technicznej.	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Remont ścian i sufitów</b>			
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
2		2.55*(6.53+2.48)*2		45.951	
		2.66*(6.53+2.48)*2		47.933	
		1.96*2.48+2.76*2.48+(1.96+2.48)/2*5.98		24.981	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.8A*70%	m <sup>2</sup>	118.865	
				<b>83.206</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.206</b>
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-03				
2		poz.8A*30%	m <sup>2</sup>	35.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.660</b>
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
2		6.53*2.48*2		32.389	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.10A*80%	m <sup>2</sup>	32.389	
				<b>25.911</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.911</b>
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-15				
2		poz.10A*20%	m <sup>2</sup>	6.478	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.478</b>
12	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-07				
2		poz.13+poz.14	m <sup>2</sup>	151.254	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.254</b>
13	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-07				
2		poz.8A	m <sup>2</sup>	118.865	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>118.865</b>
14	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-08				
2		poz.10A	m <sup>2</sup>	32.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.389</b>
15	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0118-01				
2		poz.8A*60%	m <sup>2</sup>	71.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.319</b>
16	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0118-03				
2		poz.15	m <sup>2</sup>	71.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.319</b>
17	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-04				
2		poz.8A*40%	m <sup>2</sup>	47.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.546</b>
18	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-06				
2		poz.10A	m <sup>2</sup>	32.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.389</b>
19	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0429-04				
2		4.3*2.48+1.64*1.04	m <sup>2</sup>	12.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>
<b>1.3</b>		<b>Remont stropu poddasza</b>			
20	KNR 4-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0429-01				
3		poz.19*0.15*70%	m <sup>2</sup>	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
21	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m <sup>2</sup>		
d.1.	0429-03				
3		poz.19	m <sup>2</sup>	12.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>
22	KNR-W 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0610-03				
3		poz.20	m <sup>2</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
23	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0629-11				
3		poz.20*30%	m <sup>2</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
24	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0629-10				
3		poz.20*70%	m <sup>2</sup>	0.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.910</b>
25	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		
d.1.	0604-02				
3		poz.19	m <sup>2</sup>	12.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>
26	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na suchu jednowarstwowe - gr 16 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-05				
3		poz.19*70%	m <sup>2</sup>	8.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.66</b>
27	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna	m <sup>2</sup>		
d.1.	0604-02				
3		poz.19	m <sup>2</sup>	12.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>
28	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
d.1.	2005-03				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.19	m <sup>2</sup>	12.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.370</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
29 d.1. 1510-03 4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	12.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.370</b>
30 d.1. 1510-03 4 z.sz.5.3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		poz.17+poz.18	m <sup>2</sup>	79.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.935</b>
31 d.1. 1510-04 4	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.30	m <sup>2</sup>	79.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.935</b>
32 d.1. 1510-05 4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	12.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.370</b>
33 d.1. 1510-06 4	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	12.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.370</b>
<b>1.5</b>		<b>Remont schodów</b>			
34 d.1. 0425-03 5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		4.45+4.8+1.35+3.36	m	13.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.960</b>
35 d.1. 0425-05 5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - skróty poręczy o 90 st.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36 d.1. 0425-06 5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		poz.34/0.15	szt.	93.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.067</b>
37 d.1. 0425-01 5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		31	szt.	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
38 d.1. 1211-04 5 z.sz.2.3. analogia	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		(4.45+4.8)*(1.1+0.4*2)	m <sup>2</sup>	17.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.575</b>
39 d.1. 1210-10 5 z.sz.2.3. analogia	KNR-W 4-01	Dwukrotne lakierowanie powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	17.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.575</b>
<b>1.6</b>		<b>Remont posadzek</b>			
40 d.1. 0819-05 6	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		6.53*2.48*2+4.3*2.48+1.64*1.04-(3.76+3.76)*1.0	m <sup>2</sup>	37.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.238</b>
41 d.1. 0501-05 6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m <sup>2</sup>		
		poz.40	m <sup>2</sup>	37.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.238</b>
42 d.1. 0505-02 6	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.40	m <sup>2</sup>	37.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.238</b>
43	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm	m		
d.1.	0515-03	(6.53+2.48+4.3+2.48+1.64+1.04)*2	m	36.940	
6				<b>RAZEM</b>	<b>36.940</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
44	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2	0354-03	18+2+1+2+2+4+2+3+4	szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
45	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1+3+1+1	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
46	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	2.05*2.5+2.3*2.5	m <sup>2</sup>	10.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.875</b>
47	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0354-11	(18*0.85+2*0.52+1*0.52+2*1.3+2*0.52+4*0.85+2*1.5+3*0.48+4*1.0)*2	m	64.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.680</b>
48	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2	0708-01	(1.5*2+0.85)*18+(1.5*2+0.52)*2+0.52*3+(1.2*2+1.3)*2+(1.0*2+0.52)*2+(1.2*2+0.85)*4+(0.52*2+1.5)*2+(0.52*2+0.48)*3+(0.52*2+1.0)*4	m	121.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.140</b>
49	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-06	Okno O1 1.5*0.85*18	m <sup>2</sup>	22.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
50	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-05	okno O2 1.5*0.52*2	m <sup>2</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
51	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-01	okno O3 0.52*0.52	m <sup>2</sup>	0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>
52	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-06	okno O4 1.2*1.3*2	m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
53	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-05	okno O5 1.0*0.52*2	m <sup>2</sup>	1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
54	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-06	okno O6 1.2*0.85*4	m <sup>2</sup>	4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
55	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-03	okno O7 0.52*1.5*2	m <sup>2</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
56	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-01	okno O8 0.48*0.52*3	m <sup>2</sup>	0.749	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.749</b>
57	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-02	okno O9 0.52*1.0*4	m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2		Prace towarzyszące - Osadzenie parapetów zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi w obrębie robót objętych opracowaniem wg. dokumentacji technicznej. poz.47/2	m m	 32.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.340</b>
59 d.2		Prace towarzyszące - Osadzenie parapetów wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi w obrębie robót objętych opracowaniem wg. dokumentacji technicznej. poz.47/2	m m	 32.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.340</b>
60 d.2		Prace towarzyszące - Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych wraz z pracami towarzyszącymi w obrębie robót objętych opracowaniem wg. dokumentacji technicznej. 20	kpl kpl	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>3</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
61 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.0*2+0.9	m m	 4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
63 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.0*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
64 d.3	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia łazienki z otworem wentylacyjnym poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
65 d.3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (2.05*0.9*4+2.5*2.05+2.5*2.3+2.15*1.1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.240</b>
66 d.3	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.240</b>
67 d.3	KNR-W 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
68 d.3	KNR-W 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
69 d.3		Prace towarzyszące - Konserwacja stolarki drzwiowej w obrębie robót objętych opracowaniem wg. dokumentacji technicznej. 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Utylizacja odpadów</b>			
70 d.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
71 d.4		Utylizacja odpadów na wysypisku poz.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>