



Nazwa		Zakup pojazdów dostawczych do 3,5 t							
Komórka organizacyjna		ET-1	ET-2	WT	WU (wiaty)	WU (rozkłady jazdy)	WI-1	WI-2	WI-3
3.20.	Wzmocnione zawieszenie tylne (np. poprzez zastosowanie grubszego resoru + drążka stabilizatora)	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	niewymagane	wymagane	niewymagane	niewymagane
3.21.	Kolo zapasowe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe	wymagane, stalowe pełnowymiarowe, z ogumieniem wielosezonowym, zgodnym z oponami zamontowanymi na pojeździe
<b>4. Dodatkowe wyposażenie pojazdu</b>									
4.1.	Lampa zespolona ostrzegawcza przystosowana do wyświetlenia sygnałów świetlnych wykonana w technologii LED. Montaż na dachu pojazdu nad kabiną. Zasilanie lampy w sposób ciągły. Montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym.	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym oraz niebieskim (z możliwością wyświetlania równocześnie jednego z nich), dodatkowo nagłośnienie zespolone z dźwiękowym systemem ostrzegawczym plafonu (niebieskie sygnały uprzywilejowania w ruchu)	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	niewymagane	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym
4.2.	Światła ostrzegawcze błyskowe z tyłu pojazdu (na dachu) wykonane w technologii LED	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym oraz niebieskim (z możliwością wyświetlania równocześnie jednego z nich)	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	niewymagane	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym
4.3.	Oświetlenie boczne prawej i lewej przestrzeni obok pojazdu (w technologii LED) do oświetlania przestrzeni pracy w porze nocnej	wymagane	wymagane	niewymagane	wymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane
4.4.	Oznakowanie graficzne pojazdu zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniające: logo firmy oraz napisy o treści „Pogotowie Techniczne” na pasach w kolorach żółto – czerwonym (barwy Łodzi) na obu bokach pojazdu (i z tyłu pojazdu jeśli kształt pojazdu na to pozwala) – dostarcza i montuje Wykonawca.	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.5.	Pokrowce na siedzenia	wymagane	wymagane	niewymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.6.	Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej sklejką wodoodporną antypoślizgową; ściany boczne przestrzeni ładunkowej obudowane płytami ochronnymi	wymagane	wymagane	niewymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.7.	Przestrzeń ładunkowa wyposażona w zaczepy do pasów transportowych	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu
4.8.	Drzwi tylne pojazdu, muszą być oznakowane w strzałki świetlne nakazujące objazd pojazdu technicznego z lewej lub prawej strony podczas postoju wykonując prace serwisowe, sterowanie światła strzałki lewej lub prawej odbywać się będzie z kabiny kierowcy, - dostarcza i montuje Wykonawca	wymagane	niewymagane	niewymagane	wymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane
4.9.	Montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym radiotelefonu do komunikacji wewnętrznej (dostarcza Zamawiający)	wymagane	wymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane	niewymagane
4.10.	Możliwość uruchomienia procedury dopalania filtra DPF z przycisku lub komputera pokładowego (stacjonarnie, na postoju pojazdu)	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.11.	Uszczelniona przegroda między przestrzenią ładunkową a pasażerską	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, z rewizją przy podłodze	wymagane, z rewizją przy podłodze	wymagane, z rewizją przy podłodze	wymagane, z rewizją przy podłodze
<b>5.</b>	<b>Szacunkowy roczny przebieg samochodów</b>	<b>15 000 km</b>	<b>15 000 km</b>	<b>16 000 km</b>	<b>30 000 km</b>	<b>10 000 km</b>	<b>12 000 km</b>	<b>12 000 km</b>	<b>12 000 km</b>

\* - dopuszcza się zastosowanie wyposażenia spełniającego warunek ale wyższego standardem np. zamiast tylnych czujników prakowania - kamera cofania