

| Lp.   | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|---|-----------|---|----------------|---------|--------|
| <b>Remont drogi powiatowej nr 2886D na odcinku Pożarzysko - Imbramowice</b> |           |   |                |         |        |
| <b>1</b>  |           | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                |         |        |
| 1   | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. powyżej 4 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1   | 0102-01   | cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km                   | m <sup>2</sup> | 300.00  |        |
|   |           | 300   |                |         |        |
|   |           |   |                | RAZEM   | 300.00 |
| 2   | KNR 2-31  | Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem na wyspisko wraz z profilowa-  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1   | 0101-01   | niem i zagęszczaniem podłoża gr. 60 cm (przetomy w jezdni - przyjęto  | m <sup>2</sup> | 180.00  |        |
|   | analogia  | 60% nawierzchni bitumicznej)  |                |         |        |
|   |           | 180   |                |         |        |
|   |           |   |                | RAZEM   | 180.00 |
| <b>2</b>  |           | <b>Konstrukcja jezdni</b>   |                |         |        |
| 3   | KNR 2-31  | Wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementowej z dowozu 2,5-5 MPa gr. | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2   | 0105-07   | 30cm  | m <sup>2</sup> | 180.00  |        |
|   | analogia  | 180   |                |         |        |
|   |           |   |                | RAZEM   | 180.00 |
| 4   | KNR 2-31  | Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa ka-    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2   | 0114-07   | miennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym - warstwa górna o gru- | m <sup>2</sup> | 180.00  |        |
|   |           | bości po zagęszczeniu 30 cm   |                |         |        |
|   |           | 180   |                |         |        |
|   |           |   |                | RAZEM   | 180.00 |
| 5   | KNR 2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2   | 0310-01   | wiążąca AC 16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 7cm - wraz ze skropie- | m <sup>2</sup> | 300.00  |        |
|   |           | niem  |                |         |        |
|   |           | 300   |                |         |        |
|   |           |   |                | RAZEM   | 300.00 |
| 6   | KNR 2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2   | 0310-05   | ścieralna AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm - wraz ze skro- | m <sup>2</sup> | 300.00  |        |
|   |           | pieniem   |                |         |        |
|   |           | 300   |                |         |        |
|   |           |   |                | RAZEM   | 300.00 |