



# STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOBRZEGACH

www.bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I ROZWOJU  
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  
Tel. (48) 613-34-14, e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

---

## Opis przedmiotu zamówienia

### Wykonanie zadania: "Wymiana stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach"

W ramach zadania „Wymiana stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach ” zostanie wykonany demontaż starych i montaż starych drzwi na parterze w budynku na ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach wraz z pracami towarzyszącymi (tynkowanie malowanie przy drzwiach), oraz montaż nakładek na parapety i maskownic grzejników na Sali konferencyjnej, na pierwszym piętrze w budynku na ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach dostarczony zgodnie z opisanym poniżej zestawieniem (wymagania minimalne):

#### 1. Drzwi lewe (6 szt.)

##### KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie płytą pełną

##### WYKOŃCZENIE:

- płyta HDF pokryta okleiną
- krawędź oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny skrzydła
- kolor okleiny: dąb naturalny

##### OKUCIA:

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydle przylgowym
- zamek zapadkowo - zasuwkowy w skrzydle przylgowym

##### WYMIARY:

- wysokość 200 cm
- szerokość 80 cm
- grubość skrzydła 4 cm

##### AKCESORIA:

- klamka typu TOPAZ INOX DŁUGI SZYLD (lub produkt tej samej klasy lub wyższej), stal nierdzewna
- wkładka patentowa, srebrna 26/36

##### OŚCIEŻNICA:

- regulowana, kolor dopasowany do skrzydła
- kątownik z przedłużonym piórem do ościeżnicy regulowanej

## 2. Drzwi prawe (2 szt.)

### **KONSTRUKCJA DRZWI:**

- ramiak drewniany pokryty dwiema płytami HDF
- wzmocnienie masywnym stalowym ceownikiem
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- izolacyjność akustyczna na poziomie  $R_w = 32\text{dB}$  lub wyższa

### **WYKOŃCZENIE:**

- płyta HDF pokryta laminatem
- krawędź oklejona obrzeżem w kolorze płaszczyzny skrzydła
- kolor okleiny: dąb klasyczny

### **WYMIARY:**

- wysokość 200 cm
- szerokość 80 cm
- grubość skrzydła 4,6 cm

### **AKCESORIA:**

- klamka typu BONN INOX PLUS (lub produkt tej samej klasy lub wyższej), stal nierdzewna
- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe  $\varnothing 16$  z regulacją 3D
- dwa zamki trzy bolcowe antywłamaniowe w klasie 2 na wkładkę patentową 30/45, srebrna
- 3 bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów

### **OŚCIEŻNICA:**

- regulowana, kolor dopasowany do skrzydła
- kątownik z przedłużonym piórem do ościeżnicy regulowanej
- próg z twardego drewna z uszczelką 80 x 5,5 cm

## 3. Nakładki na parapety (6 szt.)

Nakładki na parapety PCV o wymiarach (wymiary parapetu):

1. 4,90 x 0,29 x 0,04 m
2. 1,56 x 0,29 x 0,04 m
3. 1,56 x 0,29 x 0,04 m
4. 1,56 x 0,29 x 0,04 m
5. 1,56 x 0,29 x 0,04 m
6. 4,96 x 0,29 x 0,04 m

Nakładki wykonane z PCV powinny mieć zakończenia w odpowiednim kolorze

Kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji (z palety RAL lub inny standardowy)

#### **4. Maskownice grzejników (6 szt.)**

Maskownice na grzejniki MDF o wymiarach (wymiary grzejnika):

- Dwa grzejniki żeliwne starego typu o dł. 180 cm
- Cztery grzejniki żeliwne starego typu o dł. 94 cm

Maskownica skrzyniowa z płyty MDF, lakierowana na kolor standardowy.

Wszystkie krawędzie zewnętrzne jak i otwory maskownicy są zaokrąglane.

Montaż pozwalający na szybkie zdejmowanie i zakładanie.

Maskownica powinna pozwalać na łatwy dostęp do termostatu.

Kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji (z palety RAL lub inny standardowy)

**Wszystkie produkty powinny posiadać odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie ich w pomieszczeniach mieszkalnych, pomieszczeniach przeznaczonych na biura, w budynkach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty.**

**Prace dodatkowe takie jak obróbki, malowanie, szpachlowanie, tynkowanie i inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania usługi montażu drzwi, maskownic i nakładek, wchodzi w zakres usługi i nie są dodatkowo płatne.**

**Materiały pozostałe po demontażu utylizuje oferent/wykonawca.**

**Wszystkie pomiary mają charakter orientacyjny, dokładnych pomiarów powinien dokonać oferent/wykonawca.**