

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar robót

Lokalizacja	Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego w Leśnictwie Antoniewo wraz z drogą pożarową Małe Chełmy, gm. Brusy, działka 3066
Inwestor	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przymuszewo Przymuszewo 3, 89-642 Leśno

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym R=0.955	km	0,5
2	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	411,84
3	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 11x)	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m3	88,76
4	KNR 2-01 0230/01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	323,58
5	KNR 2-01 0229/01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3	323,58
6	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	323,58
PODBUDOWA				
7	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	48
8	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 20x)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	48
9	KNR AT-04 0101/02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2	48
10	KNR 2-31 0105/03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	48
11	KNR 2-31 0105/03 (dopłata 22x)	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	48
ZBIORNIK PPOŻ. 50 m3				
12	KNR 2-05 1201/01	Zbiornik ppoż. o poj. 50m3. Zbiornik podziemny z PEHD cylindryczny o wymiarach: średnica 2,6m, długość 10,90m. Kompletne wyposażenie. R=0.955	kpl.	1
NAWIERZCHNIA				
13	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	492,64
14	KNR 2-31 0101/02 (potrącenie 2x)	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m2	492,64
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2	492,64
16	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	492,64
SŁUPKI OZNAKOWANIE				
17	KNR 2-02 1804/01	Słupki żelbetowe prefabrykowane, wysokości 1,00m, słupki 10x10x100cm	m	10
18	KNR 2-19 0134/02	Oznakowanie na słupku stalowym R=0.955	kpl.	2