

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0815-07 analogia 50%R	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego- J.w lecz dotyczy listew maskownic dla instalacji komputerowej oraz listew cokołowych- Rozbiórka 50% Wymiany *2 - maskownice+ cokoły (5,84+5,17)*2=22,02m (5,84+2,89)*2=17,46m 39,48*2	m  m	  78.960	  78.960
				RAZEM	78.960
2	KNR-W 4-03 0405-07 analogia 50%R	Wymiana natynkowych odgałęźników (3 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych o przekroju do 16 mm2  10	szt.  szt.	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 78.96	m  m	  78.960	  78.960
				RAZEM	78.960
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - zabudowa nad oknami ( 1.00*0.40)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	  1.600
				RAZEM	1.600
6	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych wraz z oblistwowaniem 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 1013-04	Naświetla stałe dwukrotnie malowane i oszlifowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 Rozebranie i ponowny montaż po wypionowaniu 1.27*5.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.417	  7.417
				RAZEM	7.417
8	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 1.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	  1.600
				RAZEM	1.600
9	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.500	  2.500
				RAZEM	2.500
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- panele drewniane 5,84*2,89=16,87m <sup>2</sup> (5,84*5,17= 30,19m <sup>2</sup> 2,47*0,50=1,23m <sup>2</sup> 48.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.290	  48.290
				RAZEM	48.290
11	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych z płyt twardych pilśniowych twardych  48.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.290	  48.290
				RAZEM	48.290
12	KNR-W 4-01 0819-02	Ułożenie płyt OSB na gotowym podłożu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu z wyrównaniem podłoża - likwidacją progów 48.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.290	  48.290
				RAZEM	48.290
13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 48.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.290	  48.290
				RAZEM	48.290
14	KNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną - obiektowe spawane na gorąco Tarket 48.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.290	  48.290
				RAZEM	48.290
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 195.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195.540	  195.540
				RAZEM	195.540
16	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 195.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195.540	  195.540
				RAZEM	195.540
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48.29	m <sup>2</sup>	48.290	
				RAZEM	48.290
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,84+2,89)*2*3,73=65,12m <sup>2</sup> (5,84+5,17)*2*3,73=82,13m <sup>2</sup> 147.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  147.250	
				RAZEM	147.250
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - Dotyczy drzwi wejściowych 6.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,60*0,20)*2*45szt=10,80m <sup>2</sup> 10.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
				RAZEM	10.800
22	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzch. 1,00*2,00*2=4,0m <sup>2</sup> 4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				RAZEM	4.000
24	TZKNBK VII -286 analogia	Wzmocnienie strukturalne powierzchni ceglanych (2,47+3,61)*2*3,46=42,07m <sup>2</sup> 42.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.070	
				RAZEM	42.070
25	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000