



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Rodz. podłogi	Pow. użytkowa
P01	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	4,80 m ²
P02	POM. OBSŁUGI STACJI	wykładzina PCV	6,40 m ²
P03	POM. PORTIERNI	wykładzina PCV	6,00 m ²
P04	POM. SOCJALNE	wykładzina PCV	6,52 m ²
P05	WC	wykładzina PCV	5,60 m ²
P06	POM. GOSPODARCZE	wykładzina PCV	5,20 m ²
P07	POM. SERWEROWNI	wykładzina PCV antyelektrostatyczna	4,54 m ²
P08	POM. BIUROWE	wykładzina PCV	6,00 m ²
suma:			45,06 m ²

powierzchnia zabudowy: 52,20 m²

Objaśnienia skrótów:

- DZ MZ – drzwi zewnętrzne stalowe
DW ZK – drzwi wewnętrzne stalowe
DWO ZK – drzwi wewnętrzne stalowe z otworami went.
KWE – wentylator wyciągowy POD SUFITEM
KWS – kratka wentylacyjna grawitacyjna POD SUFITEM
OW – odpływ wody Ø110 (do ustalenia)
PW – przyłącze wody zimnej (do ustalenia)
RG – rozdzielnica elektryczna (pod sufitem)
PE – przyłącze elektryczne (do ustalenia)
KO – kratka odpływowa
ZC – zawór czerpalny

UWAGI:

- wysokość wewnętrzna: 250cm
- przewody instalacji elektrycznej w naciennych kanałach PCV, instalacja "natynkowa"
- instalacja wodna nacienna wykonana z klejonych rur PE
- instalacja kanalizacyjna nacienna z rur PCV
- instalacja wentylacyjna: z pom. biurowych grawitacyjna ścienna, z pom. sanitarnych, szatni, wyciągowa ścienna

- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I PROJEKTEM TECHNICZNYM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
- WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
- WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
- OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła

Sposób opisu obwodów elektrycznych

ROB1:XX/ ZZ

Nr obwodu
Oznaczenie odbiornika
Oznaczenie rozdzielnicy

LEGENDA:

- Gniazdo 230V (na wys. 0,30 m)
- Gniazdo 230V x2 nad blatem na h=1,1
- Gniazdo 400V na h=1,1
- Gniazdo internetowe
- Gniazdo telefoniczne
- RG - ROZDZIELNICA GŁÓWNA
- OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
- OPRAWA KIERUNKOWA
- OPRAWA EWAKUACYJNA

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA:

- GSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
- SW SZYNA WYRÓWNAWCZA