

Przedmiar robót

ZAGOSPODAROWANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA STADIONIE BESKID 43-430 Skoczów ul. Sportowa 6

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Zabudowa starej nawierzchni na stadionie Beskid

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310813-03-040	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	m	122,28
1. 2*23,06+2*38,08				122,28
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-05-040	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podniesienie istniejących krawężników <i>krotność= 1,00</i>	m	122,28
1. 2*23,06+2*38,08				122,28
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310106-0101-05 0	Uzupełnienie warstwy wyrównującej zagęszczana ręcznie miałem kamiennym. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm <i>krotność= 1,00</i>	m2	0,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050	Przygotowanie powierzchni istniejącego boiska z poliuretanu pod ułożenie podkładu i trawy syntetycznej pochodzącej z odzysku <i>krotność= 1,00</i>	m2	878,12
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-01010-050	Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej z odzysku z boiska przy ul. G.Morcinka na podładzie amortyzującym, na klej dwuskładnikowy poliuretanowy na taśmie o szerokości 16 cm <i>krotność= 1,00</i>	m2	878,12
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021117-02-050	Podkład mortyzujący z systemem przepuszczalnym dla wody - mata prefabrykowana z pianki PE o grubości 10 mm z montażem <i>krotność= 1,00</i>	m2	878,12

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-0202-050	Analogia - wypełnienie piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu krotność= 1,00	m2	878,12
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310007-01-040	Docinanie pasków trawy syntetycznej przecinarką krotność= 1,00	m	380,00
1. 10*38,00				380,00
9	wg nakładów rzeczowych AW-040	Pozycja własna- pokrycie obrzeży poliuretanem krotność= 1,00	m	122,28
1. 2*23,06+2*38,08				122,28