

## **PROJEKT WYKONAWCZY – ARANŻCJA WNETRZ – część D**

(Rysunki D.01 – D.05)

### **TOALETY (pom. 206, 207, 208, 210, 211, 308)**

#### **Sufity**

Sufity podwieszone z płyt GK

K1.1. – farba typu Dulux Antyczny Marmur, kolor NCS S 0500-N (biały).

#### **Ściany**

K1.1. - farba typu Dulux Fińska Sauna - kolor beżowy - NCS S 2010-Y20R

Farby typu Dulux EasyCare Łazienka to głęboko matowa lub satynowa farba wewnętrzna do malowania łazienki o właściwościach hydrofobowych. Dzięki specjalnym właściwościom powłoki, farba odpycha wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia, nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni.

Farba tworzy powłoki odporne na działanie środków dezynfekujących (szczegóły dotyczące zastosowania dezynfektantów)

Powłoka zachowuje wyjątkową odporność na tłuste plamy, które można usunąć z powierzchni bez jej uszkodzenia. W pomieszczeniach o słabej wentylacji, gdzie jest podwyższone zawilgocenie, farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.

Farba typu Dulux EasyCare Łazienka jest 10x bardziej odporna na szorowanie. Spełnia ona wymogi najwyższego, I rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002

Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Może być stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe. Powłoka farby jest paroprzepuszczalna, co umożliwia ścianom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, że farba nie przysycha przy malowaniu.

#### **Właściwości**

- Odporność na działanie wody
- wytrzymuje kondensację pary wodnej występującą w pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych. Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą. W pomieszczeniach, gdzie utrzymuje się wysoka wilgotność lub stała kondensacja pary wodnej (np. wewnątrz kabin prysznicowych) – efekt hydrofobowy będzie niewidoczny.
- powłoka odporna na działanie grzybów pleśniowych oraz wnikanie zanieczyszczeń (np. tłuszcz),
- powłoka odpycha wodę oraz inne płynne zabrudzenia – efekt hydrofobowy,
- dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddycha.

#### **Posadzki w łazienkach.**

Posadzkę należy wykonać z gresu szklwionego typu Opoczno ARES mat o wym. 29,8x29,8 cm, Posadzka w kolorach pastelowych: typu Ares Beige , Ares light grey

#### **Cokoły**

Cokoły należy wykonać z gresu szklwionego typu Opoczno ARES mat o wym. 7,2x29,8 cm, 7,2x59,8 cm Kolorystyka cokołów w kolorach pastelowych: typu Ares Beige, Ares light grey

#### **Blaty w łazienkach**

blaty wykonane z płyty meblowej laminowanej.

### **KOMUNIKACJA (pom. 209, 205)**

#### **Sufity i ściany**

K3. - sufity farba Bianco Puro, kolor NCS S 0500-N (biały).

K1.1. – ściany farba Bianco Puro, kolor beżowy - NCS S 2010-Y20R (w pom. 209 powyżej istniejącego tynku marmurkowego)

Bianco Puro wodorozcieńczalna farba akrylowa

Farba typu Antica Signoria **Bianco Puro** jest to farba w koncentracji. Farba ta posiada dokładne krycie, które zawdzięcza tytanowej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków, charakteryzujący się wysokimi walorami dekoracyjnymi. Farba **Bianco Puro** posiada również

delikatny, cytrynowy zapach co może być nie bez znaczenia dla osób przebywających w świeżo pomalowanym pomieszczeniu.

## **GARDEROBY (pom. 212 – 214)**

### **Sufity i ściany**

K3. - sufity farba Bianco Puro, kolor NCS S 0500-N (biały).

K1.1. – ściany farba Bianco Puro, kolor beżowy - NCS S 2010-Y20R (w pom. 209 powyżej istniejącego tynku marmurkowego)

Bianco Puro wodorozcieńczalna farba akrylowa

Farba typu Antica Signoria **Bianco Puro** jest to farba w koncentracji. Farba ta posiada dokładne krycie, które zawdzięcza tytanowej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków, charakteryzujący się wysokimi walorami dekoracyjnymi. Farba **Bianco Puro** posiada również delikatny, cytrynowy zapach co może być nie bez znaczenia dla osób przebywających w świeżo pomalowanym pomieszczeniu.

### **Posadzki**

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego typu **Eternal**

- heterogeniczna wykładzina z PVC Eternal bez zawartości ftalanów
- dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Perl<sup>™</sup>
- klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43
- grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm
- grubość całkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm
- pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 -  $\leq 0,02$  mm
- odporność na kółka meblowe EN 425 – bardzo dobra
- odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra
- trwałość kolorów ISO 105-B02 -  $\geq 6$
- klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10
- reakcja na ogień EN 13501-1 – B<sub>f</sub>s1
- wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 (większa stabilność wymiarowa  $< 0,1\%$ )
- klasyfikacja REACH – spełnia
- emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach -  $< 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$

### **Listwa wyobleniowa**

Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę

### **Blaty w garderobach**

Blaty wykonane z płyty meblowej laminowanej.

### **Lustra**

Kryształowe, ze szkła bezpiecznego przy każdym stanowisku dla aktora.

### **DRZWI :**

Drzwi wg zestawienia stolarki, kratki wentylacyjne wg wytycznych ppoż i projektu wentylacji.

mgr inż. arch. Anna Małąg