

**Wykorzystywane endpointy:****Ścieżka:** /Smses**typ żądania HTTP:** POST**Opis:** Umożliwia wysyłkę smsów**Parametry body żądania:**

"Phone": tabela typu string - numery wysyłki

"Message": typ string - treść wiadomości

"Sender": typ string - informacja o nadawcy

"TransactionId": typ string - unikalny identyfikator nadawany przez nadawcę

"Priority": typ string, dostępne wartości (0,1,2,3) - określa priorytet wysyłki, 0 najniższy

"FlashSms": typ string, wartości (true, false) - określa czy wiadomość sms będzie typu flash

"CostCenter": identyfikator wcześniej zdefiniowanego centrum kosztowego (pozwala grupować smsy w celu rozliczeń)

**Parametry odpowiedzi:**

"MessageIds" - typ string, identyfikator komunikatu nadany przez operatora

"CurrentTime" - typ string, bieżący czas odpowiedzi

**Uwierzytelnienie typu:** Basic Auth z parametrami Username i Password

---

**Ścieżka:** /DeliveryReports**typ żądania HTTP:** GET**Opis:** Udostępnia raport/raporty doręczenia wiadomości do operatora telefonii**Parametry żądania (typu query):**

MessageIds: Identyfikator wiadomości do odpytania

MarkAsRead: wartości (true/false)

- W przypadku podania parametrów MessageIds i/lub MarkAsRead zwracana jest kolekcja rekordów wiadomości zgodnie z zapytaniem, w przeciwnym razie zwracany jest raport zawierający informacje o niedostarczonych komunikatach (ta sama struktura odpowiedzi), parametry odpowiedzi:

"CurrentTime" - typ string, bieżący czas odpowiedzi

"DeliveryReports" - tablica odpowiedzi zawierające dane raportu:

"ReportId": typ string, identyfikator raportu

"Phone": typ string, numer telefonu wiadomości

"MessageId": typ string, identyfikator wiadomości

"Status": typ int, status doręczenia zgodnie ze poniższymi wartościami:

-1 wiadomość nie dostarczona (finalnie).

-2 wiadomość niedostarczona z powodu przedawnienia. Wiadomość nie została dostarczona w podanym

czasie

-3 Wiadomość została odrzucona przez operatora

1 wiadomość dostarczona.

0 stan nieustalony, nie powinien występować

"DeliveryTime": typ string, czas doręczenia

**Uwierzytelnienie typu:** Basic Auth z parametrami Username i Password

-----  
**ścieżka:** /SimpleApi

**typ żądania HTTP:** POST

**Opis:** Alternatywny endpoint do wysyłki smsów (uwierzytelnienie w parametrach)

**Parametry body żądania:**

"UserEmail": typ string - adres email będący loginem usługi

"Password": typ string - hasło użytkownika usługi

"Phone": tabela typu string - numery wysyłki

"Message": typ string - treść wiadomości

"Sender": typ string - informacja o nadawcy

parametry odpowiedzi:

"MessageId" - typ string, identyfikator komunikatu nadany przez operatora

**Uwierzytelnienie:** brak