

Zakup wraz z dostawą oraz montaż wiaty przystankowej na ul. Zacisze we Wschowie

Lp.	Wymagane parametry techniczne WIATA PRZYSTANKOWA	Opis parametrów i warunków oferowanych
1.	Wymiary wiaty (mm) +/- 5%: <ul style="list-style-type: none"> • Długość: 7000 (ściana tylna), 3000 (dach) • Szerokość: 1500 (ściana boczna), 2000 (dach) • Wysokość: 2500 (front) • Głębokość siedziska ławki – 420 • Długość siedziska ławki - 1800 	<i>*zaznaczyć właściwą odpowiedź</i>
2.	Wiata o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL <ul style="list-style-type: none"> • Profile nośne o wymiarach 80x80x3 (pionowe) • Dach z profili 120x80x3 (wzdłużne) oraz 80x60x4 (poprzeczne) 	tak/nie
3.	Stopa regulowana o wymiarach 200x200x10 mm	tak/nie
4.	Dach jednospadowy o konstrukcji prostej, pokryty szkłem	tak/nie

	hartowanym bezpiecznym o grubości 10 mm, mocowanym w rotulach	
5.	Ściany (tylna i boczne) z szyb ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, montowane w uchwytych	tak/nie
6.	Ławki (2 sztuki) zintegrowane z konstrukcją wiaty, umiejscowione na jej tylnej ścianie, wykonane z profili stalowych, po bokach wsparte trójkątną blachą wzmacniająco-dekoracyjną. Siedziska z drewna lakierowanego.	tak/nie
7.	Gablota reklamowa 120x180 (+/- 10%) cm jednostronnie otwierana, niepodświetlana	tak/nie
8.	Rynna wykonana z ceownika	tak/nie
9.	Kosz na śmieci 20 l malowany na wybrany kolor z palety RAL, przymocowany do konstrukcji wiaty na zewnątrz	tak/nie

Podpis:

.....
*(pieczętka i podpis osób/y
uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

....., dnia r.