



WPT400.SN.L.I.6500
19.86539
SEE STEILER DRAWINGS:
NL20-K00603-6R-TREC-002-01-00 LAYOUT
NL20-K00604-6R-TREC-003-01-00 FOUNDATION PLAN











WPT400.SN.L.I.6500
19.86539
SEE STEILER DRAWINGS:
NL20-K00603-6R-TREC-002-01-00 LAYOUT
NL20-K00604-6R-TREC-003-01-00 FOUNDATION PLAN









FOUNDATION

WPT400.SN.L.I.6500





Maschinengewichte in kg
WEIGHTS OF THE MACHINES IN KG

Maschine MACHINE	Transportgewicht TRANSPORT WEIGHT	Gesamtgewicht GROSS WEIGHT
AHC800	~3000	~3000
WPT1400	~15560	
STN800	~3500	~3500
VM401	~1000	~1000
SND631.E.A	~3800	~4500

Schaltschrankabmaße
DIMENSIONS OF THE SWITCH CABINET

Maschine MACHINE	Breite WIDTH	Tiefe DEPTH	Höhe HEIGHT	Gewicht WEIGHT
WPT1400	2x1200	600	2200+690	
STN800	1200	600	2200+690	
SND631.E.A	1800	600	2200+690	

Bodenplatte Eben, waagerecht und stattisch für die angegebenen Lasten geeignet (Betongüte ≥ C20/25 nach ECO Fundamentdicke mind. 300mm — bei geringerer Dicke ist die Vorarbeitung neu zu klären.
Bei der Aufstellung auf Decken, ist deren Tragfähigkeit zu bewirken. Hier ist ein Statiker hinzuzuziehen.
BASE PLATE FLAT, HORIZONTAL AND SUITABLE FOR THE SPECIFIED STATIC LOADS. CONCRETE QUALITY ≥ C20/25 ACC. ECO FOUNDATION THICKNESS: MIN. 300 MM — WITH A LOWER THICKNESS, THE ANCHORAGE NEEDS TO BE CHECKED AGAIN. FOR INSTALLATION ON CEILINGS, CONSIDER THE PERMITTED LOAD CAPACITY. CONSULT A STRUCTURAL ENGINEER FOR THIS.

Erhöhte Anforderungen an die Ebenheit INCREASED REQUIREMENTS ON THE FLATNESS	Delta/e max. Abweichung MAX. DEVIATION	[m]	1	4	10	≥ 15
	[mm]	3	5	12	15	
max. auftretende Flächenpressung MAXIMUM STATIC CONTACT PRESSURE an einer der schraffierten Auflageflächen AT ONE OF THE SHADED CONTACT SURFACES	≤ 0,4 MN/m²					kN/m²

auftr. Flächenbelastung MEDIUM STATIC FLOOR LOAD
Überhöhung aus Gesamtgewicht und Einstellung (RATIO OF GROSS WEIGHT TO THE FOOTPRINTS)

Kunden-Anschluss CUSTOMER CONNECTIONS — XXXXXXXX siehe Verbrauchswerttabelle / SEE CONSUMPTION DATA — [DN] Nominaler Innendurchmesser ISO 6708 NOMINAL DIAMETER

P Druckluft, 6 bar COMPRESSED AIR — Anschluss mit Schlauch oder Rohr CONNECTION WITH TUBE OR PIPE — Klemmenkasten TERMINAL BOX

Einspeisung der Anlage SUPPLY OF UNIT — Anlage: Leistung in kVA INSTALLED LOAD

Ein Betrieb ohne Schutz (Schutztüren) und funktionsfähige Sicherheitsschalter ist unzulässig.
OPERATION WITHOUT PROTECTIVE DEVICES AND OPERATIVE SAFETY SWITCHES IS FORBIDDEN.

Betriebsanleitung und Verbrauchsdaten beachten! SEE OPERATING INSTRUCTIONS AND CONSUMPTION DATA

Bezugspunkt für Aufstellung REFERENCE POINT FOR INSTALLATION

Änderungen CHANGES				Schutzvermerk ISO 16016 beachten PROVIDE TO PROTECTION NOTES ISO 16016
	Datum DATE	Name NAME		
Bearb. DRAWN	28.11.24	AufstellerGehler	Verbindlich Verified	Hochverfahrt Hohlf Hochverfahrt Hohlf Schwabach
Gepr. CHKD	28.11.24	pmuhle		
Freig. APPD	28.11.24	pmuhle		

Maßstab SCALE 1:25

WPT400.SN.1.L.I.6500+STN800.1.N.E+VM401L+SND631.A

Auftrags-Nr. 19.86539 ORDER NO.

Plan-Nr. LAYOUT NO. 24_427 –

Änderungsstand REVISION

Blatt-Nr. PAGE NO. 2

Blattanzahl NO. OF PAGES 2

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
All rights reserved. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. Offenders will be liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.