

Oleszno dn. 19.02.2025 r.

**Postępowanie: „Usługa naprawy pojazdów pożarniczych WSP”
Znak postępowania 18/2025**

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

Wykonawca musi dysponować: min. trzema zadaszonymi stanowiskami roboczymi, w tym co najmniej z jednym stanowiskiem posiadającym podnośnik dostosowany do pojazdów o całkowitej masie powyżej 3500 kg (dotyczy zadania nr 1) i z jednym stanowiskiem posiadającym kanał przeglądowny (powinien mieć zapewnioną co najmniej wentylację nawiewną – nawiew czołowy lub boczny przy kanale długości 6m, urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o nominalnym udźwigu co najmniej 115 kN ponadto głębokość kanału powinna wynosić od 1,3m do 1,8m) – dotyczy zadania nr 1 oraz urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o nominalnym udźwigu co najmniej 20 kN ponadto głębokość kanału powinna wynosić od 1,3m do 1,8m) – dotyczy zadania nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu :

Wykonawca musi dysponować: min. trzema zadaszonymi stanowiskami roboczymi, w tym co najmniej z jednym stanowiskiem posiadającym podnośnik dostosowany do pojazdów o całkowitej masie powyżej 3500 kg (dotyczy zadania nr 1) i z jednym stanowiskiem posiadającym kanał przeglądowny (powinien on posiadać odprowadzenie ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej oraz mieć zapewnioną co najmniej wentylację nawiewną – nawiew czołowy lub boczny przy kanale długości 6m, nawiewy boczne przy kanałach bocznych, półki wewnętrzne na narzędzia, dwa rodzaje oświetlenia, urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o nominalnym udźwigu co najmniej 115 kN ponadto głębokość kanału powinna wynosić od 1,3m do 1,8m) – dotyczy zadania nr 1 oraz urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o nominalnym udźwigu co najmniej 20 kN ponadto głębokość kanału powinna wynosić od 1,3m do 1,8m) – dotyczy zadania nr 2.

Zgodnie z § 13 punkt 3 Rozporządzenia ministra Transportu i budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badanie techniczne pojazdów. Kanał przeglądowny powinien posiadać odprowadzenie ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej oraz mieć zapewnioną co najmniej wentylację nawiewną – nawiew czołowy lub boczny przy kanale długości 6m, nawiewy boczne przy kanałach dłuższych.

Wykonała:
Małgorzata OSAK

STARSZY REFERENT
SEKCJI SPRZĘTU I INFRASTRUKTURY
16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego


Małgorzata OSAK